

PIATTAFORME A PANTOGRAFO FUORISTRADA

DATI TECNICI

* senza stabilizzatori

	DS1218RT	ES1218RT	ES1218RTW *	DS1418RT	ES1418RT
Portata	454 kg	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg
Portata estesa	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	4	4	4	3	3
Altezza di lavoro	12 m	12 m	12 m	14,3 m	14,3 m
Altezza piano della piattaforma	10 m	10 m	10 m	12,3 m	12,3 m
Lunghezza totale (con stabilizzatori)	3,84 m	3,84 m	3,84 m	3,84 m	3,84 m
Larghezza totale	1,76 m	1,76 m	1,76 m	1,76 m	1,76 m
Altezza totale (parapetto sù)	2,59 m	2,59 m	2,59 m	2,74 m	2,74 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,97 m	1,97 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,88x1,52 m	2,88x1,52 m	2,88x1,52 m	2,88x1,52 m	2,88x1,52 m
Estensione della piattaforma	1,43 m	1,43 m	1,43 m	1,43 m	1,43 m
Luce libera dal suolo	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Passo	2,29 m	2,29 m	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,15 m / 4,85 m	2,15 m / 4,85 m	2,15 m / 4,85 m	2,15 m / 4,85 m	2,15 m / 4,85 m
Motore	Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 giri/min	-	-	Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 giri/min	-
Motore di guida	-	2x32 VAC / 3,3 kW	2x32 VAC / 3,3 kW	-	2x32 VAC / 3,3 kW
Motore di sollevamento	-	48 V / 3,8 kW	48 V / 3,8 kW	-	48 V / 3,8 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	5,2 km/h	6 km/h	6 km/h	5,2 km/h	6 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,48 km/h	0,48 km/h	0,48 km/h	0,48 km/h	0,48 km/h
Pendenza superabile	40%	40%	40%	40%	40%
Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°	1,5°/3°
Batterie	12 V / 110 Ah	8x6 V / 320 Ah	8x6 V / 320 Ah	12 V / 110 Ah	8x6 V / 320 Ah
Caricabatterie integrato	-	48 V / 25 A	48 V / 25 A	-	48 V / 25 A
Serbatoio olio idraulico	71 l	71 l	71 l	71 l	71 l
Serbatoio carburante	47 l	-	-	47 l	-
Pneumatici	26x12-16,5	26x12-16,5	26x12-16,5	26x12-16,5	26x12-16,5
Peso (con stabilizzatori)	4.300 kg	4.400 kg	4.400 kg	5.050 kg	5.150 kg